

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

1. Наименование, количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг): комплект мебели для торгового зала новой аптеки в поликлинике № 8, м-р Ольшанка от А № 159 г. Гродно.

Код общегосударственного

классификатора Республики

Беларусь

ОКРБ 007

No	Предмет закупки	укции по видам экономической деятельности»: 31.01.13. Описание	
п∕п	Tipodwei sukylikii	Описание	К-во, шт
1	Витрина-купе 1200х2290х390мм. (вариант 1)	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок со съемными кронштейнами для регулирования высоты с шагом регулировки не более 25мм. Полки выполнены из закаленного полированного стекла толщиной не менее 6мм монтируются на съемных кронштейнах. Предусмотрено 12 переставных стеклянных полок длиной не менее L=540мм. Боковые стенки из закаленного полированного стекла толщиной не менее 5мм, на каждую из которых по вертикали установлено 2 (два) светодиодных светильника, выполненных на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой (9,6 Вт/м с количеством диодов на метр 120шт). На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). Предусмотрена система из 2-х (двух) раздвижных полированных, стеклянных и закаленных дверок (толщина стекла 4мм.), оборудованных антивандальным замком. Фасады накопителей - декоративный бумажно-слоистый пластик (белый глянец), оборудованы замками. Витрина устанавливается на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм., цоколь пластиковый серый. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0	4
2	Витрина-купе 1200х2290х390мм. (вариант 2)	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок со съемными кронштейнами для регулирования высоты с шагом регулировки не более 25мм. Полки выполнены из закаленного полированного стекла толщиной не менее 6мм монтируются на съемных кронштейнах. Предусмотрено 9 переставных стеклянных полок длиной не менее L=540мм., специализированная перфорационная панель, на которой установлены крючки под блистеры в количестве 16шт и длиной не менее 100мм. Боковые стенки из закаленного полированного стекла толщиной не менее 5мм, на каждую из которых по вертикали установлено 2 (два) светодиодных светильника, выполненных на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой (9,6 Вт/м с количеством диодов на метр 120шт). На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). Предусмотрена система из 2-х (двух) раздвижных полированных, стеклянных и закаленных дверок (толщина стекла 4мм.), оборудованных антивандальным замком. Фасады накопителей - декоративный бумажно-слоистый пластик (белый глянец), оборудованы замками. Витрина устанавливается на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм., цоколь пластиковых серый. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0	2
3	Полка декоративная с подставкой 1240x570x820мм	Основа - постформинг 38м. Каркас и стойки толщиной не менее 36мм. Подставка в виде таблетки — постформинг 38мм, спинка- декоративный бумажно-слоистый пластик (белый глянец)	1
4	Полка декоративная 1100x570x820мм	Основа - постформинг 38м. Каркас и стойки толщиной не менее 36мм. Спинка- декоративный бумажно-слоистый пластик (белый глянец)	1
5	Кассовый модуль 1050х2010х770мм (ва- риант 1)	Рецептара от покупателя отделяет брендированное, осветленное, закаленное стекло со светящимся логотипом, установленное на квадратных алюминиевых трубах 60*60 мм. Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и	2

	·	светодиодной лентой (9,6 Вт/м с количеством диодов на метр 120шт), встра- ивается в наружную часть фасада. На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). Кассовый модуль комплектуется СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ (МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТОЙКОЙ) для крепления РОS- оборудования (Моноблок + сканер штрих-кода + банковский терминал + табло покупателя). Установлено не менее 4-х выдвижных ящиков на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком GTV (аналог Tandem). Передняя панель кассы и подсумник - декоративный бу- мажно-слоистый пластик Formika (белый глянец) (или аналог). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0, 42/2,0 Столешница - постфор- минг толщиной 38мм. Ручки из алюминия (м/о расстояние 160мм).	
6	Кассовый модуль 1050х2010х770мм (ва- риант 2)	Рецептара от покупателя отделяет брендированное, осветленное, закаленное стекло со светящимся логотипом, установленное на квадратных алюминиевых трубах 60*60 мм. Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой (9,6 Вт/м с количеством диодов на метр 120шт), встраивается в наружную часть фасада. На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). Кассовый модуль комплектуется СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ (МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТОЙКОЙ) для крепления РОЅоборудования (Моноблок + сканер штрих-кода + банковский терминал + табло покупателя). Установлено не менее 3-х выдвижных ящиков и 1-й полки на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком GTV (аналог Тапdem). Передняя панель кассы и подсумник - декоративный бумажно-слоистый пластик Formika (белый глянец) (или аналог). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0, 42/2,0 Столешница - постформинг толщиной 38мм. Ручки из алюминия (м/о расстояние 160мм).	1
7	Витрина передней линии 650х2380х600мм.	Верх: несущие стойки - труба квадратная алюминиевая 60*60 мм, стекло толщиной 6 мм, стеклянные полки толщиной 8 мм, верхняя полка - 36 мм из ЛДСП, цоколь пластиковый - цвет алюминий. Все стекло — закаленное. Светодиодный светильник, выполнен на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой (9,6 Вт/м с количеством диодов на метр 120шт). На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v), смонтирован на каждую полку, а также встраивается в наружную часть фасада. Низ - направляющие полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком GTV (аналог Tandem), передняя панель витрины - декоративный бумажно-слоистый пластик Formika (белый глянец). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Количество выдвижных ящиков — не менее 3 шт., комплектуются перегородками из ЛДСП. Столешница — постформинг толщиной 38мм. Витрина устанавливается на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм., цоколь пластиковый серый.	2
8	Дверной блок 1360х2340х120мм.	Распашная дверь в алюминиевом профиле. Оборудована запирающимся устройством. Наполнение - лакобель ультрабелый, толщиной не менее 4 мм, декоративный бумажно-слоистый пластик Formika (белый глянец).	1
9	Накопитель с шуфляда- ми и лайтбоксом 600х2400х600мм.	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок со съемными кронштейнами для регулирования высоты с шагом регулировки не более 25мм., открытые полки сбоку закрываются закаленным полированным стеклом толщиной 4 мм. Низ – 5 ящиков, установленных на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком GTV (аналог Tandem), комплектуются перегородками из ЛДСП. Ручки из алюминия (м/о расстояние 160мм). Накопитель устанавливается на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм., цоколь пластиковый серый. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. В верхней части - 1 (один) LED-лайтбокс, укомплектован светодиодными линзованными модулями в количестве не менее 13шт. и съемными экранами из 2 оргстекол толщиной 2мм. для установки слайдов.	2
10	Надстройка на рецептурный шкаф с лайтбоксом 906х694х730	Конструкция состоит из открытой полки и <i>I (одного) LED-лайтбокса</i> , который укомплектован светодиодными линзованными модулями в количестве не менее 13шт. и съемными экранами из 2 оргстекол толщиной не менее 2мм. для установки слайдов. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER цвет белый базовый. Кромка: ПВХ 22/1,0.	3

11	Стол для приемки 1500х2180х600мм	Столешница — постформинг 28мм. Верхняя надстройка с полками и распашными фасадами, комплектуются замком. Внизу 2 подтоварника на металлических колесах на подшипниках. Петли пр-во Австрия. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0, 42/2,0 Столешница - постформинг толщиной 28мм. Ручки из алюминия (м/о расстояние 160мм).	1
12	Стеллаж комбинированный 600x550x2180мм	Сверху распашная дверь, внутри съемные полки. Петли пр-во Австрия. Снизу 5 (пять) выдвижных ящиков на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком GTV (аналог Tandem). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Стеллаж устанавливается на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм., цоколь пластиковый серый.	2
13	Стеллаж с дверками 740х2180х350мм	Съемные полки. Петли пр-во Австрия. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Стеллаж установлен на декоративных металлических ногах, укомплектован выдвижным подтоварником. Ручки из алюминия (м/о расстояние 160мм).	4
14	Надстройка на холо- дильник 760х2400х370	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок со съемными кронштейнами для регулирования высоты с шагом регулировки не более 25мм. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0.	2

Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарногигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации, учитывать производственно-технологический характер использования, иметь дизайн классического стиля. Должна быть обеспечена быстрота доступа к различным элементам оборудования при проведении санитарной обработки. Все замки дверей из ЛДСП и пластика открываются ОДНИМ КЛЮЧОМ.

Обязательный выезд специалиста для контрольного обмера.

Допускается внесение изменений в цветовые решения по указанным материалам в ходе проработки проекта на объекте, а также корректировка размеров после контрольных замеров, но до момента заключения договора.

- 2. Гарантийные обязательства (иные требования к обслуживанию и т.д.): 36(тридцать шесть) календарных месяцев с момента поставки товара.
- 3. Место поставки товаров (работ, услуг): новая аптека в поликлинике № 8 г. Гродно, м-н Ольшанка.
- 4. Ориентировочные сроки поставки: не позднее 1 ноября 2023 года.
- 5.Ориентировочная стоимость закупки: <u>36 800,00 (тридцать шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек).</u>
- 6.Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, наилучшие условия оплаты, наилучший срок гарантии при полном соответствии требуемым техническим требованиям.
- 7.Перечень документов и сведений, которые участники должны предоставить в подтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных):
- Предложение участника должно быть составлено в письменной форме и должно содержать коммерческую и техническую часть предложения.

Коммерческая часть должна содержать:

- адрес, почтовые и банковские реквизиты, ФИО руководителя, ФИО контактных лиц, а также условий предложения (цена, валюта предложения, валюта платежа, условия поставки, условия оплаты, срок поставки, статус участника, срок действия предложения и т.д.).

Техническая часть должна содержать:

- номер п/п в соответствии с нумерацией в документации о закупке, полное наименование и марку предлагаемого товара, его количество, комплектность;
- полное техническое описание товара, его функциональных и качественных характеристик (технические параметры, чертежи, информацию о производителе материалов паспорта качества, безопасности, сертификаты соответствия и (или) иные технические документы, в которых указаны основные характеристики);
- план-схему размещения мебели, чертежи-эскизы мебельных элементов, информацию о производителе материалов, детализированный (с возможностью визуализации и идентифицирования конструктивных элементов), объемный 3D проект размещения

оборудования в помещении аптеки (минимум 5 видов, на каждую из сторон помещения и рецептурную зону). Все схемы и эскизы и чертежи должны быть согласованы (завизированы) заведующим аптекой №159 г. Гродно.

- полное наименование производителя;
- страну происхождения товара;
- код ОКРБ 2012;
- гарантийные сроки;
- заявление о том, что товар будет новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении и (или) эксплуатации;
- заявление о предоставлении при поставке товара всей предусмотренной технической документации.
- <u>свидетельство</u> о государственной регистрации, документы, подтверждающие полномочия участника на реализацию товаров (договор поручения, доверенность, письма, выданные производителем и другие), в случае, если участником будут предлагаться товары не собственного производства.
- 8. Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг): заведующий аптекой №159 г. Гродно Малевич Ж.В., 8 0295834353.
- 9.При необходимости иные сведения: доставка и погрузочно-разгрузочные работы, монтаж оборудования осуществляются за счет исполнителя Исполнителем.
- 10. Источник финансирования закупки: собственные средства.
- 11. Условия платежа: <u>без предварительной оплаты, окончательный расчет в течение 10-ти банковских дней со дня подписания ТТН и акта сдачи приемки выполненных работ по монтажу торгового оборудования.</u>
- 12. Валюта, в которой должна быть выражена цена предложения: <u>белорусские рубли.</u> Электронная почта: **аpt159@farmacia.by.**
- 13. Допуск юридических и физических лиц:

Участником процедуры может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным в задании на закупку, за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц, у которых имеется несколько или хотя бы один из признаков исходя из указанного ниже перечня:

- -организация, индивидуальный предприниматель находится в процессе ликвидации, реорганизации или признания в установленном законодательными актами страны (места) регистрации порядке экономически несостоятельным (банкротом);
- -участник, предоставивший недостоверную информацию о себе, предмете закупки;
- -организация, индивидуальный предприниматель, физическое лицо не соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством Республики Беларусь к осуществлению поставки товаров, являющихся предметом настоящей закупки;
- -предложения участников, которые нарушили условия предыдущих договоров с Гродненским РУП «Фармация» могут быть отклонены без рассмотрения;

The spiral of th
Задание на закупку составил:
Заведующий аптекой №159 г. Гродно/// Ми/ Ж.В.Малевич
Согласовано:
Начальника организационно-
фармацевтического отдела Т.Б. Маручек
Главный бухгалтер Т.П.Пилюцкая
Юрисконсульт юридической группы И.И.Халько